

Elevador de personas y materiales T1



Especificaciones técnicas

Capacidad de carga	1 TON
Altura máxima estándar	150 Metros
Velocidad de elevación	37 m/min
Material	Acero galvanizado y aluminio
Tensión de conexión	440 V AC, III, 60 Hz
Dimensión de base	2.6 x 2.5 metros
Dimensión de cabina	1.5 x 2.1 x 2.1 m
Tensión de maniobra	48 V AC
Potencia	2 x 7.5 kW
Voltaje	440v 3F

Los elevadores de personal tienen aplicaciones para la construcción y la industria.

Ofreciendo la solución óptima de transporte vertical en aplicaciones como: plantas cementeras, centrales eléctricas, construcción de edificios, construcción de puentes, etc.

Principales características

Construcción robusta para soportar las más duras condiciones de uso.

Sofisticado sistema electrónico de gestión, con panel de control de fácil manejo situado en el interior de la cabina.

Freno paracaídas de emergencia instalado en un piñón independiente: detiene la cabina de forma progresiva en caso de aumento de la velocidad de descenso.

Piñón y cremallera contruidos en módulo 8: Máxima robustez y fiabilidad.

Sistema Variador de Frecuencia, disponible como opción: Permite a la cabina arrancar y parar suavemente, así como una máxima precisión en las paradas en planta.