

Montacargas de materiales T3-10/15



Especificaciones técnicas

Capacidad de carga	1 – 1 ½ TON
Altura máxima estándar	120 Metros
Velocidad de elevación	18 - 24 m/min
Potencia	2 x 4 - 2 x 5.5 kW
Material	Acero galvanizado y aluminio
Dimensión de la base	3.2 x 2.5 – 4.3 x 2.5 m
Dimensión de la cabina	1.8 x 2 - 3 x 2 m

Características

Fabricado íntegramente en acero galvanizado en caliente y aluminio: máxima resistencia y larga vida útil.

Base con ruedas y husillos de nivelación.

Cerramiento base de 2 metros de altura, con sistema de seguridad en cada puerta.

Cabina con dos puertas de doble hoja y una rampa desmontables e intercambiables.

Cabina con dos rampas de montaje: permite montar la máquina en diferentes posiciones.

Panel electrónico de control: fiable y versátil. Permite gestionar también botoneras de petición en planta.

Freno paracaídas de emergencia instalado en un piñón independiente: detiene la cabina en caso de aumento de la velocidad de descenso.

Limitador de carga.

Piñón y cremallera construidos en módulo 8: máxima robustez y fiabilidad.

Puertas en planta de dos hojas de 1.1 metro de altura, con rodapié y final de carrera de seguridad.